



LISTA PRODUKTOW

CENTRALI WENTYLACYJNE



AZ

Centrale wentylacyjne z panelami o grubości 25,50, 100mm lub 45mm z mostków termicznych. Struktura modułowa dająca duże możliwości łączenia. Wykonanie specjalne na żądanie.



ZAE

Centrale wentylacyjne z panelami o grubości 60mm z mostków termicznych. Wykonanie zgodne z normami i certyfikowane przez Eurovent.



AZS

Centrale wentylacyjne z wewnętrzną, niewidoczną ramą i panelami o grubości 50 lub 100mm. Specjalne wykonanie złączy paneli i ramy nośnej gwarantuje brak mostków termicznych.



AZH

Centrale wentylacyjne z wewnętrzną, niewidoczną ramą wykonaną ze stali nierdzewnej, z panelami o grubości 50 lub 100mm również ze stali nierdzewnej, przeznaczone dla obiektów szpitalnych oraz przetwórstwa żywności.



AZV

Centrale wentylacyjne z panelami o grubości 60mm pokryte warstwą żywicy szklanej przeznaczone dla przemysłowych pomieszczeń czystych.



AZ-I, AZS I, ZAE I

Centrale wentylacyjne wraz z płytą zasilania i sterowania wyposażoną w sterownik mikroprocesorowy, dla łatwego montażu i podłączenia. Urządzenie „plug & play”.



JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPŁA



URE

Rama aluminiowa i panele o grubości 20 mm
Wydatek powietrza od 290 do 400 m³/h.
Efektywność 50-55%.



URP

Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm
Wydatek powietrza od 1500 do 5500 m³/h.
Efektywność 60-65% z by-passu.



URPX


Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm
Wydatek powietrza od 1000 do 5000 m³/h.
Efektywność 90-95% z opcją by-passu.



URE-I, URP-I, URPX-I


Jednostki odzysku ciepła wraz z płytą zasilania i sterowania, dla łatwego montażu i podłączenia.
Urządzenie „plug & play”.

WYRZUTNIE POWIETRZA



CV

Wyrzutnia powietrza o wydatku od 500 do 38000 m³/h.
Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.



CVM

Wyrzutnia powietrza o wydatku od 300 do 4500 m³/h.
Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.



EV

Wyrzutnia powietrza o wydatku od 400 do 4300 m³/h.
Struktura samonośna, jednostka nisko – profilowa.



KLIMATYZATORY



PA

Struktura samonośna, jednostka nisko – profilowa.
Wydatek powietrza od 930 do 4350m³/h.



TS

Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.
Wydatek powietrza od 700 do 4000 m³/h.



TA

Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.
Wydatek powietrza od 600 do 7000 m³/h
samoregulujące się wentylatory.



T

Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.
Wydatek powietrza od 1.500 do 30.000 m³/h.



TS nisko profilowe

Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm. Wysokość 450mm.
Wydatek powietrza od 1300 do 3500 m³/h z samoregulującymi się wentylatorami. Możliwość zainstalowania kompletnej płyty sterującej dla uzyskania urządzenia „plug & play”.

T.C.F.

Termocondizionatori Condizionatori Felsinea S.r.l.

Via Giuseppe di Vittorio 5

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

www.tcf.it

TCF, the air the way you want it